

# SANAX FISSATIVO

Rev.01/2019

## DESCRIZIONE

Isolante fissativo antimuffa a base di speciali microemulsioni che conferiscono elevate capacità di penetrazione e di consolidamento. Grazie alle sue proprietà antimuffa è particolarmente indicato per primerizzare e consolidare superfici da trattare con pitture antimuffa e igienizzanti.

## CAMPI DI IMPIEGO

Trattamento di tutte quelle superfici dove si voglia consolidare il preesistente e creare le premesse per un buon ancoraggio e un uniforme assorbimento della nuova pittura esaltandone la finitura e la resa della nuova applicazione.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Eliminare le parti non aderenti ed eventuali efflorescenze, togliere polvere ed eventuali tracce di olio, grasso e altri agenti contaminanti. Livellare, stuccare se necessario e quindi procedere all'applicazione del fissativo.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato (almeno 4-6 settimane) anche nei nuovi rappezzi eventualmente apportati.

## APPLICAZIONE

Applicare 1 mano di SANAX FISSATIVO a pennello o a rullo. Applicare con temperature comprese tra + 5 e + 30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell'uso.

## DILUIZIONE

Aggiungere 300-400% di acqua.

## DATI TECNICI

<b>PRODOTTO</b>	Fissativo antimuffa
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,000 ± 0,010 kg/lt
<b>NUMERO DI MANI CONSIGLIATE</b>	1 mano
<b>SOVRAVERNICIABILITÀ</b>	10-12 ore
<b>METODO APPLICATIVO</b>	Pennello, rullo
<b>RESA TEORICA</b>	30-50 mq/lt per uno strato
<b>ESSICCAZIONE A 23°C</b>	
<b>Secco al tatto</b>	1-2 ore
<b>Secco in profondità</b>	18-24 ore

**LAVAGGIO ATTREZZI**

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

**STOCCAGGIO**

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.